PROVA 3009S

撓性電流感測器 (1200安培)

電器規格:

請參照 **PROVA 6830A+3009S** 的電器規格.

特點:

■ **撓性電流鉤表 (每組 3 支)** 僅適用於 **PROVA 6830A** 電力分析儀.

■ 檔位選擇: **手動 (120 安培, 1200 安培).**

■ 可使用在以下的電力系統:

3P4W (三相四線), 3P3W (三相三線), 1P2W (單相二線), 1P3W (單相三線).

一般規格: (每組3支)

撓性線圈長度:	18 in / 477mm
最大測量線徑:	130mm (約略)
最小彎曲直徑:	16mm
連接頭直徑:	12.3mm
撓性線圈直徑:	8.5mm
連接線長 (撓性線圈至機身):	1700mm
連接線長 (機身至輸出接頭)::	1700mm
檔位選擇:	手動 (120A, 1200A)
機身尺寸:	63.2mm (L) x 40.3mm (W)x 28.5mm (H) 2.5” (L) x 1.6” (W) x 1.1” (H)
(電池) 電力來源:	6830A電力分析儀
操作溫度:	0◦C ~ 50◦C
操作濕度:	15% ~ 85% RH
高度 (海拔):	2000M
儲存溫度:	-20◦C ~ 60◦C
儲存濕度:	15% ~ 75% RH
重量:	300g/每支 (每組3支)
附件:	使用手冊 x 1

PROVA

泰儀電子股份有限公司

地址: 台灣 23145 新北市新店區
寶橋路235巷129號6樓之2

電話: 886-2-89191255

傳真: 886-2-89191489

E-mail: prova@ms3.hinet.net

網站: www.prova.com.tw