

PROVA 750 微奥姆表

CE



★ **精密微奥姆表** – 专为现场精确度和合规性而打造。

★ **可应用在：**

- (1) 测量**断路器**、**开关**和**母线**的接触电阻。
- (2) 航空航天和铁路系统中的**搭接 (bonding)** 验证。
- (3) 测量**变压器**和**马达绕组**电阻。
- (4) 检查**焊接完整性**和**接地系统**。

★ 本仪器专为在严苛环境下进行**低电阻诊断**而设计，将尖端的测量性能、坚固的便携性和智能安全功能融为一体。

特点：

1. 真正的**四线式凯氏电阻**测量，可获得高精度结果。
2. 最大测试电流：**10A**，针对 **2mΩ** 和 **20mΩ** 量程进行了优化。
3. 超精细分辨率：**0.1μΩ**。
4. 基本精确度：**±0.1%**，非常适合合规性要求严格的应用。
5. **额外的 10A, 0.25Ω 档位可用于雷击保护系统。**
6. 配备各式的**测试线**：凯氏夹、双探针和鳄鱼夹测试线。
7. 灵活的**连接选项**，适用于各种被测件 (DUT) 几何形状和现场设定。
8. **HI-LO** 上下限测试，附有 **PASS/FAIL** 判断和蜂鸣器警报。
9. **△EMF** 模式可消除热电动势干扰。
10. **读数锁定 (HOLD)** 和**归零调整**功能增强了易用性。
11. 四位半 **LCD** 显示屏，可选择**背光**，在任何光线下均可清晰显示。
12. **电池电量**指示及**充电功能**，确保仪器不间断运作。
13. 7000mAh 锂电池，和自动温控风扇冷却。
14. 内建带电被测件 (DUT) 测量保护功能。
15. 可防止电流不足或过大。
16. 设计符合实验室和现场环境的安全标准。
17. 适用于生产线品管、研发实验室及移动现场诊断。
18. 享有**两年**制造商保固。
19. 卓越的精准度与便携式设计相结合，实现无缝的现场可用性。
20. 采用最先进的技术，减轻重量、降低成本并提高效能。

电器规格: (23 +/- 5°C)

(测试线总内阻不得超过 200mΩ.)

电阻量测:

档位 / 范围		分辨率	准确度	测试电流
2.0000mΩ	0.0000~2.0000mΩ	0.1μΩ	±0.15%±1.0μΩ	10A
20.000mΩ	0.000~20.000mΩ	1μΩ	±0.1%±3μΩ	10A
250.00mΩ	0.00~250.00mΩ	10μΩ	±0.1%+30μΩ	10A
2500.0mΩ	0.0~2500.0mΩ	100μΩ	±0.1%+300μΩ	1A
25.000Ω	0.000~25.000Ω	1mΩ	±0.1%+3mΩ	100mA
250.00Ω	0.00~250.00Ω	10mΩ	±0.1%+30mΩ	10mA
2500.0Ω	0.0~2500.0Ω	100mΩ	±0.1%+300mΩ	1mA

一般规格:

电力来源:	充电式锂电池 7000mAh (11.1V)
充电时间:	8小时
变压器: (仅供锂电池充电用)	AC 110V / 220V 输入, DC 15V / 4A 输出 (请注意DC为内正外负)
LCD显示器:	4 1/2位 LCD + 背光
尺寸:	257 (L) x 155 (W) x 57 (H) mm
重量:	约1.34 kg / 3.0 lbs (含电池)
操作环境:	0°C ~ 50°C, ≤85% RH
储存环境:	-20°C ~ 60°C, ≤75% RH
标准配件:	使用手册 x 1, 充电式锂电池 x 1, 变压器 x 1 凯氏夹测棒 (Kelvin Clips) x 1 (组) 凯氏鳄鱼夹 x 1 (组) 四线式双探针测试棒 x 1 (组) 红黑鳄鱼夹测棒 x 2 (组)

PROVA

泰仪电子股份有限公司

地址: 台湾 23145

新北市新店区宝桥路235巷129号6楼之2

电话: 886-2-89191255

传真: 886-2-89191489

E-mail: prova@ms3.hinet.net

网站: www.prova.com.tw