

PROVA 15+

交直流電流鉤表

CE

IEC 61010

CAT II 600V

CAT III 300V

多感測器新型專利：

| | |
|---------|-----------------|
| Taiwan | M582592 |
| China | CN209728026U |
| France | FR3092400 |
| Germany | 20 2019 106 212 |
| Japan | 3223244 |
| USA | 10,788,519 |



特點:

1. 精密準確的直流/交流電流量測: 0~200A
2. 高解析度: DC直流1mA (8A檔位)
3. 高解析度: AC交流0.1mA (800mA檔位)
4. DCA按鍵歸零
5. 鉤部直徑：23mm
6. 單旋鈕操作
7. 可接示波器、記錄器、萬用電表

PROVA 15+ 和 PROVA 15 的比較表:

| | PROVA 15+ | PROVA 15 |
|---------------|----------------------|----------------|
| AC/DC 交直流最大檔位 | 200A | 30A |
| AC 交流檔位 | 800mA/ 8A/ 80A/ 200A | 400mA/ 4A/ 30A |
| AC 交流最佳解析度 | 0.1mA | 0.1mA |
| DC 直流最佳解析度 | 1mA | 1mA |

電器規格: (23°C±5°C)

交直流電流:

| 檔位 | 輸出 | 準確度 | |
|--------------------|------------|----------------|-----------------|
| DC 8A | DC 100mV/A | ±2.0%±3mA | |
| DC 80A | DC 10mV/A | ±1.0%±20mA | |
| DC200A (0-150A) | DC 1mV/A | ±1.0%±200mA | |
| DC200A (150-200A) | DC 1mV/A | ±2.5%±200mA | |
| | | 50/60Hz | 40-100Hz |
| AC 800mA | AC 1mV/mA | ±2.0%±0.5mA | ±2.5%±0.5mA |
| | | 50/60Hz | 40-400Hz |
| AC 8A | AC 100mV/A | ±2.5%±8mA | ±3.0%±8mA |
| AC 80A | AC 10mV/A | ±1.5%±30mA | ±2.0%±30mA |
| AC 200A (0-150A) | AC 1mV/A | ±1.5%±0.3A | ±2.0%±0.3A |
| AC 200A (150-200A) | AC 1mV/A | ±2.9%±0.3A | ±3.0%±0.3A |

| 檔位 | 靈敏度 |
|-----------|----------------|
| DCA 8A | 0.1mV/1mA DC |
| DCA 80A | 0.1mV/10mA DC |
| DCA 200A | 0.1mV/100mA DC |
| ACA 800mA | 0.1mV/0.1mA AC |
| ACA 8A | 0.1mV/1mA AC |
| ACA 80A | 0.1mV/10mA AC |
| ACA 200A | 0.1mV/100mA AC |

一般規格：

| | |
|---------|--|
| 鉤部尺寸: | 最大約23mm |
| 電池: | 3號AA,1.5V x 2 |
| 檔位選擇: | 手動 |
| 消耗電流: | 約26mA |
| 電力不足顯示: | 紅色 LED 燈 |
| 工作溫度: | -10°C ~ 50°C |
| 工作溼度: | 小於85% (相對溼度) |
| 量測高度: | 最高2000公尺 |
| 儲存溫度: | -20°C ~ 60°C |
| 儲存溼度: | 小於75% (相對溼度) |
| 尺寸: | 183 (長) x 61.3 (寬) x 35.6 (高) mm 7.2" (長) x 2.5" (寬) x 1.4" (高) |
| 重量: | 190公克 (含電池) |
| 附件: | 皮袋 x 1 說明書 x 1 AA 1.5V電池 x 2 測試棒 x 1組 |

泰儀電子股份有限公司

地址: 台灣 23145 新北市新店區寶橋路235巷129號6樓之2

電話: 886-2-89191255

傳真: 886-2-89191489

E-mail: prova@ms3.hinet.net

網站: www.prova.com.tw