

PROVA®

RM-1500 / RM-1501 數位式轉速計

CE

特點:

- 接觸式測量 (須選購 RM-1502) 與非接觸式測量
- 測量距離: 50~300mm
- 自動換檔: 10.00 ~ 99,990 RPM
- 五位數液晶螢幕顯示
- 最大/ 最小/ 平均值/ 讀值鎖定
- 附 RS-232C 轉 USB 通訊線 (RM-1501)
- 可選購 RM-1502 轉換器:
供接觸式測量之用



規格:

速度 (非接觸式):

	檔位	解析度	準確度
RPM	10 - 99990	0.01/0.1/1	0.04% ±2 dgts ±0.06 RPM
rps (Hz)	0.2000 - 2000.0	0.001/0.01/0.1	0.04% ±2 dgts

速度 (接觸式):

	檔位	解析度	準確度
RPM / (/ 表示為 "接觸式")	10.000 - 29999	0.001/0.01/0.1/1	0.04% ±2 dgts
m/min	1.000 - 2999.9	0.001/0.01/0.1	
ft/min	3.000 - 10000		
yard/min	1.000 - 3000		

平均計數:

檔位	最大輸入頻率
0 - 99999	10KHz, 5% 脈衝寬度

一般規格:

外部TTL信號輸入:	高準位要大於4.5V (RM-1501)
螢幕顯示:	五位數液晶顯示, 最大99999位
取樣率:	0.7 秒 (> 60 rpm) > 1 秒 (10 ~ 60 rpm)
測量距離:	50 ~ 300 mm
震盪時間:	4.0 MHz 石英晶體
檔位選擇:	自動換檔
電池:	4個1.5V電池 (AA, UM-3)
電力消耗:	1.5mA (待測時) 27mA (非接觸式測量) 34mA (接觸式測量)
自動關機:	30分鐘
操作溫度:	0 ~ 50°C (32 ~ 122 °F)
尺寸:	172 mm x 63 mm x 36 mm (6.8" x 2.5" x 1.5")
重量:	190 g / 6.7 oz (含電池)
配件:	1. 皮盒 x 1 2. 反光貼紙 x 1 3. 使用手冊 x 1 4. 1.5V AA 電池 x 4 5. RS232C轉USB通訊線 x 1 (僅限 RM-1501) 6. 軟體手冊 x 1 (僅限 RM-1501) 7. 軟體光碟 x 1 (僅限 RM-1501)
選配:	RM-1502 轉換器 (供接觸式測量之用)

泰儀電子股份有限公司

地址: 台灣 23145 新北市新店區寶橋路235巷129號6樓之2

電話: 886-2-89191255

傳真: 886-2-89191489

E-mail: prova@ms3.hinet.net網站: www.prova.com.tw