



RM-1000 光電式轉速計

規格:

螢幕顯示:	五位數大型液晶顯示器 (16mm LCD)
量測範圍:	10.0 ~ 100,000 rpm
解析度:	0.1rpm (10.0 ~ 9999.9 rpm) 1rpm (10,000 ~ 99,999 rpm) 10rpm (大於 100,000 rpm)
準確度:	±0.01%±1digit 10.0 ~ 6,000.0 rpm ±0.02%±1digit 6,000.0 ~ 12,000 rpm ±0.05%±1digit 12,000 ~ 30,000 rpm ±0.1%±1digit 大於 30,000 rpm
取樣率:	1 秒 (> 60 rpm) > 1 秒 (10 ~ 60 rpm)
測量距離:	50 ~ 300 mm
記憶重現:	最大值 和 最小值
讀值鎖定:	停止測量並鎖定讀值
處理器:	高速微電腦
時間基準:	12.0 MHz 石英晶體
檔位選擇:	自動換檔
電池:	4個1.5V 電池 (AA, UM-3)
電池電力不足:	紅色LED燈顯示
操作溫度:	0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
尺寸:	192 x 96 x 38 mm (7.6"x 3.8"x 1.5")
重量:	300g (含電池)
配件:	皮盒 x 1, 反光貼紙 x 1, 操作手冊 x 1, 1.5V AA 電池 x 4



泰儀電子股份有限公司

台北縣新店市231寶橋路235巷129號6樓之2

Tel: 886-2-89191255

Fax: 886-2-89191489

E-mail: prova@ms3.hinet.net