



PROVA 11 微小電流鉤表

UL / CE CAT III 300V, CAT II 600V

特點:

1. 精密準確的電流量測:
AC交流電流: 0 ~ 30A (真均方根)
DC直流電流: 0 ~ 40A
2. 精密準確的電壓量測:
AC交流電壓: 0 ~ 400V (真均方根)
DC直流電壓: 0 ~ 400V
3. 高解析度: AC交流0.1mA, DC直流1mA
4. DCA按鍵歸零
5. 鉤部直徑: 23 mm
6. 大型3 3/4位LCD顯示
7. 快速類比顯示 (30次/秒)
8. 最大/最小值記錄, 與讀值鎖定功能
9. 自動關機功能
10. 單旋鈕操作

電器規格: (23°C ±5°C)

DC直流電流:

範圍	解析度	誤差	過載保護
mA (0-4A)	1mA	±2.0%±3dgt	DC 40A
30A	10mA	±2.0%±3dgt	DC 100A
40A	10mA	±2.5%±3dgt	DC 100A

AC交流電流:

(真均方根, 波峰因素C.F. < 3)

範圍	解析度	誤差		過載保護
		50/60 Hz	40 - 100Hz	
400mA	0.1mA	±1.5%±5dgt	±2.0%±5dgt	AC 40A
		50/60 Hz	40 - 1KHz	
4000mA	1mA	±2.5%±5dgt	±3.0%±5dgt	AC 40A
30A	10mA	±2.0%±5dgt	±2.5%±5dgt	AC 100A

DC直流電壓：

(輸入阻抗：10M歐姆)

範圍	解析度	誤差	過載保護
400V	0.1V	$\pm 1.0\% \pm 2 \text{dpts}$	DC 1000V

AC交流電壓：

(輸入阻抗10M歐姆，真均方根，波峰因素C.F. < 3)

範圍	解析度	誤差		過載保護
		50/60 Hz	40 - 1KHz	
400V	0.1V	$\pm 1.5\% \pm 4 \text{dpts}$	$\pm 2.0\% \pm 5 \text{dpts}$	AC 800V

一般規格：

鉤部尺寸:	最大約23mm
尺寸:	183 (長) x 61.3 (寬) x 35.6 (高) mm 7.2" (長) x 2.5" (寬) x 1.4" (高)
電池:	3號AA, 1.5V x 2
顯示:	3 3/4 LCD 帶類比線段圖
範圍選擇:	手動
過載警示:	OL
消耗電流:	約15 mA
低電源顯示:	
取樣率:	每秒3次 (數字) 每秒30次 (類比線段圖)
工作溫度:	-10°C ~ 50°C
工作溼度:	小於85% (相對溼度)
量測高度:	最高2000公尺
儲存溫度:	-20°C ~ 60°C
儲存溼度:	小於75% (相對溼度)
重量:	190公克 (含電池)
附件:	皮袋 x 1 說明書 x 1 1.5V 電池 x 2 測試線 x 1對

泰儀電子股份有限公司

地址：台灣 23145 新北市新店區寶橋路235巷129號6樓之2

電話：886-2-89191255

傳真：886-2-89191489

E-mail: prova@ms3.hinet.net

網站: www.prova.com.tw