

PROVA[®]

PROVA 1200

大電流迷你鉤表

UL / CE

CAT III 300V, CAT II 600V

電器規格: (23°C ±5°C)

直流電流

範圍	解析度	誤差	過載保護
0-400A	0.1A	±2.0%±3dgt	DC 600A
0-1200A	1A		DC 2000A


交流電流

Range	Resolution	Accuracy	Overload Protection
		50/60 Hz	
0-400A	0.1A	±2.0%±3dgt	AC 600A
0-1200A	1A		AC 2000A

類比輸出

範圍	輸出	誤差
DCA 0-400A	DC 1mV/A	±2.0%±0.3A
DCA 0-1200A	DC 0.1mV/A	
ACA 0-400A	AC 1mV/A	±2.0%±0.3A (50/60Hz)
ACA 0-1200A	AC 0.1mV/A	±2.0%±3A (50/60Hz)

一般規格

鉤部尺寸:	最大約23mm
電池:	3號AA,1.5V x 2
顯示:	3 3/4 LCD 帶類比線段圖
範圍選擇:	手動
過載警示:	OL
消耗電流:	約20 mA
低電源顯示:	
自動關機:	開機後 15 分鐘
取樣率:	每秒3次 (數字) 每秒30次 (類比線段圖)
工作溫度:	-10°C ~ 50°C
工作溼度:	小於85% (相對溼度)
量測高度:	最高2000公尺
儲存溫度:	-20°C ~ 60°C
儲存溼度:	小於75% (相對溼度)
尺寸:	183 (長) x 63.6 (寬) x 35.6 (高) mm 7.2" (長) x 2.5" (寬) x 1.4" (高)
重量:	190公克 (含電池)
附件:	皮袋 x 1 說明書 x 1 1.5V 電池 x 2 測試棒 x 1

泰儀電子股份有限公司

地址: 臺灣 23145 新北市新店區寶橋路235巷129號6樓之2

電話: 886-2-89191255

傳真: 886-2-89191489

E-mail: prova@ms3.hinet.net

網站: www.prova.com.tw