



PROVA 700 微歐姆表 (5A)

電器規格: (23°C±5°C, 範圍的 10% ~ 100%)

(1) 手動檔規格:

	範圍	解析度	準確度
5 A	1.000 mΩ ~ 8.000 mΩ	1 uΩ	±0.25%±25 uΩ
	5.00 mΩ ~ 32.00 mΩ	10 uΩ	±0.25%±250 uΩ
	10.00 mΩ ~ 120.00 mΩ	10 uΩ	±0.25%±250 uΩ
1 A	4.00 mΩ ~ 40.00 mΩ	10 uΩ	±0.25%±250 uΩ
	15.00 mΩ ~ 160.00 mΩ	10 uΩ	±0.25%±250 uΩ
	50.00 mΩ ~ 600.00 mΩ	10 uΩ	±0.25%±250 uΩ
100 mA	0.0400 Ω ~ 0.4000 Ω	100 uΩ	±0.25%±2.5 mΩ
	0.1500 Ω ~ 1.6000 Ω	100 uΩ	±0.25%±2.5 mΩ
	0.5000 Ω ~ 6.0000 Ω	100 uΩ	±0.25%±2.5 mΩ
10 mA	0.400 Ω ~ 4.000 Ω	1 mΩ	±0.25%±25 mΩ
	1.500 Ω ~ 16.000 Ω	1 mΩ	±0.25%±25 mΩ
	5.000 Ω ~ 60.000 Ω	1 mΩ	±0.25%±25 mΩ
1 mA	4.00 Ω ~ 40.00 Ω	10 mΩ	±0.25%±250 mΩ
	15.00 Ω ~ 160.00 Ω	10 mΩ	±0.25%±250 mΩ
	50.00 Ω ~ 600.00 Ω	10 mΩ	±0.25%±250 mΩ
100 uA	0.0400 kΩ ~ 0.4000 kΩ	100 mΩ	±0.75%±3 Ω
	0.1500 kΩ ~ 1.6000 kΩ	100 mΩ	±0.75%±3 Ω
	0.5000 kΩ ~ 6.0000 kΩ	100 mΩ	±0.75%±3 Ω

(2) 自動檔規格:

	範圍	解析度	準確度
5 A	1.000 mΩ ~ 8.000 mΩ	1 uΩ	±0.25%±25 uΩ
	8.00 mΩ ~ 120.00 mΩ	10 uΩ	±0.25%±250 uΩ
1 A	4.00 mΩ ~ 600.00 mΩ	10 uΩ	±0.25%±250 uΩ
100 mA	0.0400 Ω ~ 6.0000 Ω	100 uΩ	±0.25%±2.5 mΩ
10 mA	0.400 Ω ~ 60.000 Ω	1 mΩ	±0.25%±25 mΩ
1 mA	4.00 Ω ~ 600.00 Ω	10 mΩ	±0.25%±250 mΩ
100 uA	0.0400 kΩ ~ 6.0000 kΩ	100 mΩ	±0.75%±3 Ω

一般規格：

電力來源:	1.2V AA 充電電池 x 8 (2500mAh)
充電時間:	約 10 小時
LCD 螢幕顯示:	4 5/6 位 LCD + 背光
AC 變壓器:	AC 交流 110V or 220V 輸入, DC 直流 12V / 1~3A 輸出
尺寸:	257(長) x 155(寬) x 57(高) mm 10.1" (長) x 6.1" (寬) x 2.2" (高)
重量:	1160g / 40.9oz (含電池)
操作環境:	0°C ~ 50°C 85% RH
儲存環境:	-20°C ~ 60°C 75% RH
標準配件:	使用手冊 x 1 充電電池 x 8 AC 變壓器 x 1 RS232C (對 USB) 連接線 x 1 軟體光碟 x 1 軟體手冊 x 1 測試夾 x 1 組
選配配件:	四線式測試棒

PROVA[®]

泰儀電子股份有限公司

台灣台北縣新店市寶橋路235巷129號6樓之2

Tel: 886-2-89191255

Fax: 886-2-89191489

E-mail: prova@ms3.hinet.net