

PROVA AA15

交直流電流鉤表

CE

IEC 61010

CAT III

600V

CAT II

1000V



特點:

1. 精密準確的交直流電流量測: **0~30A**
2. 高解析度: 交流0.1mA, 直流1mA
3. DCA按鍵歸零
4. 大鉤部直徑 25mm
5. 單旋鈕功能切換方便操作
6. 可接示波器或萬用電表

電氣規格: (23°C±5°C, CF≤3)

檔位	輸出	讀值誤差	
DCA 0-4A	DC 100mV/A	±2.0%±3mA	
DCA 0-30A	DC 10mV/A	±2.0%±30mA	
		50/60Hz	40-100Hz
ACA 0-400mA	AC 1mV/mA	±2.0%±0.5mA	±2.5%±0.5mA
		50/60Hz	40-400Hz
ACA 0-4A (0-0.4A)	AC 100mV/A	±2.5%±8mA	±3.0%±8mA
ACA 0-4A (0.4-4A)	AC 10mV/A	±2.5%±3mA	±3.0%±6mA
ACA 0-30A	AC 10mV/A	±2.0%±30mA	±2.5%±30mA

檔位	靈敏度
DCA 0-4A	0.1mV/1mA DC
DCA 0-30A	0.1mV/10mA DC
ACA 0-400mA	0.1mV/0.1mA AC
ACA 0-4A	0.1mV/1mA AC
ACA 0-30A	0.1mV/10mA AC

一般規格: (限室內使用)

鉤部尺寸:	最大約 25mm
電池:	3 號 AAA 1.5V LR03 二顆
檔位選擇:	手動
消耗電流:	約 22mA
電力不足顯示:	紅色 LED 燈
工作溫度:	-10°C ~ 50°C
工作溼度:	小於 85% (相對溼度)
量測高度:	最高 2000 公尺
儲存溫度:	-20°C ~ 60°C
儲存溼度:	小於 75% (相對溼度)
尺寸:	152mm (長) x 66mm (寬) x 36mm (高) 6.0" (長) x 2.6" (寬) x 1.4" (高)
重量:	250 公克 (含電池)
附件:	皮袋, 說明書, AAA 1.5V電池 x 2

PROVA

泰儀電子股份有限公司

23145 台灣新北市新店區寶橋路235巷129號6樓之2

Tel: 886-2-89191255

Fax: 886-2-89191489

E-mail: prova@ms3.hinet.net

www.prova.com.tw Tel: 886-2-89191255