

PROVA[®]

CM-01

交直流鉤表

UL

CE CAT III 300V, CAT II 600V

特點:

- 精準的DC/AC數位式測量電流鉤表
- 高解析度：DC/AC 10mA (檔位為 40A 時)
- DCA 按鍵歸零
- 鉤部直徑：23mm
- 大型 3 3/4 位 LCD 顯示
- 快速條狀顯示 (30 次/秒)
- 測電壓、電阻、頻率、導通等功能
- 最大 / 最小值與讀值鎖定
- 歐姆測量: 600V 過載保護
- 單旋鈕操作

電器規格: (23°C ±5°C)

直流 (DC) 電流:

範圍	解析度	誤差	過載保護
40A	10mA	±1.0%±2dgts	DC 400A
0-150A	100mA	±1.0%±2dgts	
150-200A	100mA	±2.2%±2dgts	

交流 (AC) 電流:

範圍	解析度	誤差		過載保護
		50/60 Hz	40 – 1KHz	
40A	10mA	±1.0%±3dgts	±1.5%±4dgts	AC 400A
0-150A	100mA	±1.0%±3dgts	±1.5%±4dgts	
150-200A	100mA	±2.2%±3dgts	±2.5%±4dgts	

直流 (DC) 電壓：(輸入阻抗10M歐姆)

範圍	解析度	誤差	過載保護
400V	0.1V	±1.0%±2dgts	DC 1000V

交流 (AC) 電壓：(輸入阻抗10M歐姆)

範圍	解析度	誤差		過載保護
		50/60 Hz	40 - 1KHz	
400V	0.1V	±1.5%±2dgts	±2.0%±4dgts	AC 800V

電阻 (Ω) 及 導通：(開路電壓為0.4V)

範圍	解析度	誤差	蜂鳴聲	過載保護
40-400Ω	0.1Ω	±1.0%±2dgts	< 40.0 Ω (approx.)	AC 600V

頻率 (自動檔位)

範圍 (Hz)	解析度	誤差	靈敏度	過載保護
1-100K	0.001 – 100	±0.5%±2dgts	10V	AC 600V

一般規格：

鉤部尺寸:	最大約23mm
尺寸:	183 (長) x 61.3 (寬) x 35.6 (高) mm 7.2" (長) x 2.5" (寬) x 1.4" (高)
電池:	3號AA, 1.5V x 2
顯示:	3 3/4 LCD 帶類比線段圖
範圍選擇:	手動
過載警示:	OL
消耗電流:	約17 mA
低電源顯示:	<input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/>
取樣率:	每秒3次 (數字) 每秒30次 (類比線段圖)
工作溫度:	-10°C ~ 50°C
工作溼度:	小於85% (相對溼度)
量測高度:	最高2000公尺
儲存溫度:	-20°C ~ 60°C
儲存溼度:	小於75% (相對溼度)
重量:	190公克 (含電池)
附件:	皮袋 x 1 說明書 x 1 1.5V 電池 x 2 測試棒 x 1

泰儀電子股份有限公司

地址: 台灣 23145 新北市新店區寶橋路235巷129號6樓之2

電話: 886-2-89191255

傳真: 886-2-89191489

E-mail: prova@ms3.hinet.net網站: www.prova.com.tw